



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة ورود JA-16040

الوصف:

دهان مائي ديكوري فريد من نوعه، يعتمد في تصنيعه على مستحلب الأكريليك وملونات ذات تأثير خاص ليعطي ألواناً معدنية متموجة وتأثيرات مختلفة حسب زاوية المشاهدة.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية للقصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

الخصائص:

- يتميز هذا المنتج بمظهر يشبه بتلات الأزهار مما يجعله فريداً من نوعه.
- يمنح الجدران الجمالية والفخامة المترفة.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- خال من الفورمالدهايد والأمونيا و APEO .
- يتوفر بألوان متعددة.

الخصائص الفيزيائية:

	معدني.	المظهر
	حسب ألوان كتالوج "الجزيرة ورود".	اللون
ASTM D1475	١,١٢	الثقل النوعي
ASTM D562	لزوجة عالية	للزوجية
	(V-5) م ^٢ /لتر لكل طبقة .	معدل الانتشار النظري*

الاختبارات:

ASTM D2243	اجتياز	الاستقرار للتجمد
ASTM D2243	اجتياز	الاستقرار للحرارة
ASTM D1306	اجتياز، (المواد الكيميائية المنزلية)	مقاومة الكيماويات
ASTM D870	اجتياز	مقاومة الماء

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "الجزيرة ألتميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٥. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٦. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

- المسطرين:
- نوع خاص.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة وروود
JA-16040

المخفف:
لا يخفف.

نسبة التخفيف:
جاهز للاستخدام.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من معجون "الجزيرة جرين بوتي".
- طلاء طبقة أو طبقتين من "الجزيرة ديكو برايمر".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة وروود" (بشكل مائل) ثم يتم طلاء طبقة واحدة باستخدام المسطرين الخاص الموصى به في نفس إتجاه الطبقتين ليعطي الشكل المطلوب.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي (١٥ - ٢٠) دقيقة.
- الجفاف التام ٤ ساعات.
- الجفاف الصلب ٢٤ ساعة.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٤ ساعات.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة من 25° م .

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

عبوة بلاستيكية : أساس قابل للتلوين (٣) لترات.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.